

ECRAN VITRINE HAUTE LUMINOSITE

TAILLE ECRAN

46"

MODELE

D468MN



D468MN

46"

Caractéristiques

Ecran

Taille écran	46"
Zone active (mm)	1018,8 x 572,67
Résolution	1920 x 1080
Ratio aspect	16:9
Couleurs	10bit (8bit+FRC), 1073.3M
Luminosité (cd/m²; typ.)	2500
Contraste ratio	4000 : 1
Temps de réponse (ms; GTG)	8
Angle de vue (H°/V°)	178° / 178°
Durée de vie (heures)	70.000
Type de retro-éclairage	LED

Lecteur média

Vidéo	MPEG-2 MPEG-4
Photo	JPEG PNG BMP
Musique	MP3

Connectique

Entrée	1xVGA 3xHDMI 1xPC Audio 1xRS232C 1xUSB(MMP) 1x IR 1xDP(Optional) 1xRJ45(Optional)
Sortie	1xHDMI 1xIR 1xRS232C 1xSPDIF Audio-Line Out Speaker(Optional)

Alimentation

Gamme d'alimentation	100 – 240V AC
Consommation type	220 W

Divers

Système de refroidissement	Automatique
Gestion mise en marche	Oui (DPMS)
Réglage luminosité	Automatique
Traitement anti-vandale	Non

Fixation

400 x 400 (M6)

Environnement

Temp. de fonctionnement	0 ~ 40 °C - 0 ~ 30 °C (soleil direct)
Humidité sans condensation	20 ~ 80 %

Dimensions

Dimension l x H x P (mm)	1046.7 x 601.3 x 90
Poids (Kg)	27.5



Référence

D468MN

Ecran vitrine - Ecran LED 46" - 2500 cd/m2- Full HD - Haute température 0/40°C

En plein soleil

Nos écrans vitrine résistent à une exposition aux rayonnements solaires prolongée sans aucun noircissement. Conserver votre impact tout au long de la journée.



Luminosité

Quel que soit l'angle de vue, la luminosité ou son orientation, le traitement antireflet et les capteurs de luminosité de l'écran lui permettent de s'adapter pour une visibilité optimale.



Haute température

Grace à la gestion automatique de la température (DPMS), votre écran se gère pour se protéger de tout danger de surchauffe.



Dimensions

